SCUTECH 鼎甲科技

			鼎甲 InfoStor 蓝光光盘库			
鼎甲定义型号	**InfoStor-BRS300**	**InfoStor-BRS600**	**InfoStor-BRS1200**	**InfoStor-BRS3600**	**InfoStor-BRS3600A**	**InfoStor-BRS9000**
盘片数	288	576	1152张	3600	4032	9504
片匣数	24个 每盒12片光盘	48个 每盒12片光盘	96个 每盒12片光盘	300，每盒12片光盘	336，每盒12片光盘	792，每盒12片光盘
存储容量	14.4TB(BD-R DL 50GB) 28.8TB(BD-R TL 100GB)	28.8TB(BD-R DL 50GB) 57.6TB(BD-R TL 100GB) 73.73TB(BD-R QL 128GB)	57.6TB(BD-R DL 50GB) 115.2TB(BD-R TL 100GB) 147.46TB(BD-R QL 128GB)	180TB(BD-R DL 50GB) 360TB(BD-R TL 100GB) 460.8TB(BD-R QL 128GB)	201TB(BD-R DL 50GB) 403TB(BD-R TL 100GB) 516TB(BD-R QL 128GB) 806TB(BD	475.2TB(BD-R DL 50GB) 950.4TB(BD-R TL 100GB)
最大光驱数	4	6	12	24	12	28
装载方式	自动	自动	自动	自动	自动	自动
液晶显示屏	有	有	有	有	有	有
光盘格式	产品与最新的蓝光技术保持同步，全面支持：CD,DVD-ROM/-R(DL)/-RW/-RAW,BD-R/-RE,BD-DL,BD-TL,BD-QL	产品与最新的蓝光技术保持同步，全面支持：CD,DVD-ROM/-R(DL)/-RW/-RAW,BD-R/-RE,BD-DL,BD-TL,BD-QL	产品与最新的蓝光技术保持同步，全面支持：CD,DVD-ROM/-R(DL)/-RW/-RAW,BD-R/-RE,BD-DL,BD-TL,BD-QL	产品与最新的蓝光技术保持同步，全面支持：CD,DVD-ROM/-R(DL)/-RW/-RAW,BD-R/-RE,BD-DL,BD-TL,BD-QL	产品与最新的蓝光技术保持同步，全面支持：CD,DVD-ROM/-R(DL)/-RW/-RAW,BD-R/-RE,BD-DL,BD-TL,BD-QL	产品与最新的蓝光技术保持同步，全面支持：CD,DVD-ROM/-R(DL)/-RW/-RAW,BD-R/-RE,BD-DL,BD-TL,BD-QL
盘片直径	120毫米	120毫米	120毫米	120毫米	120毫米	120毫米
光盘平均装载时间	<15秒	<15秒	<15秒	<15秒	<15秒	<15秒
平均修复时间	<0.5H	<0.5H	<0.5H	<0.5H	<0.5H	<0.5H
接口	LAN	LAN	SAS/SATA/LAN	SAS/SATA/LAN	SAS/SATA/LAN	SAS/SATA/LAN
速度	最大216MB/s	最大324MB/s	最大648MB/s	1296MB/s	1296MB/s	1512MB/s
电压	110-230V	110-230V	110-230V	110-230V	110-230V	110-230V
电源频率	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
功耗	480W	450W	450W	670W	670W	1500W
平均故障间隔时间（控制电子部分）	> 100,000 POH;	> 100,000 POH;	> 100,000 POH;	> 100,000 POH;	> 100,000 POH;	> 100,000 POH;
平均故障间隔次数（机械手）	> 2,000,000次	> 2,500,000次	> 2,500,000次	> 2,500,000次	> 2,500,000次	> 2,500,000次
安全标准	CE，FCC	CE，FCC	CE，FCC	CE，FCC	CE，FCC	CE，FCC
尺寸（宽*高*长,mm）	448×265×930 （6U）	448×310×930 (7U)	448×445×930 (10U)	448×890×1100 (20U)	448×890×1100 (20U)	600×2000×1067 （45U）
重量	最大重量80 Kg	最大重量80 Kg	最大重量160Kg	300Kg	300Kg	615kg
操作条件	操作温度：10-35℃ （50-95F） 温度变化：最大值为5℃/小时	操作温度：10-35℃ （50-95F） 温度变化：最大值为5℃/小时 （最大值	操作温度：10-35℃ （50-95F） 温度变化：最大值为5℃/小时 （最大值为10F/	操作温度：10-35℃ （50-95F） 温度变化：最大值为5℃/小时 （最大值为10F/	操作温度：10-35℃ （50-95F） 温度变化：最大值为5℃/小时 （最大值为10F/	操作温度：10-35℃（50-95F） 温度变化：最大值为5℃/小时 （最大值
其他						

鼎甲InfoStor蓝光离线库
InfoStor BSL 4000
4320
360个，每盒12片光盘
216TB(BD-R DL 50GB) 432TB(BD-R TL 100GB) 522.9TB(BD-R QL 128GB) 864TB(BD -R TL
/
自动
有
产品与最新的蓝光技术保持同步，全面支持：CD,DVD-ROM/-R(DL)/-RW/-RAW,BD-R/-RE,BD-DL,BD-TL,BD-QL
120毫米
<15秒
<0.5h
LAN
/
110-230V
50-60Hz
670W
> 100,000 POH;
> 2,000,000次
CE，FCC
448×935×1100 （21U）
310kg
操作温度：10-35℃ （50-95F） 温度变化：最大值为5℃/小时 （最大值为10F/小时）

鼎甲InfoStor光盘摆渡机	
鼎甲定义型号	**InfoStor ODD 4000**
产品型号	ODD 400
盘桶数量	2
光盘容量	400
驱动器数量	最大可支持4台
理论最大刻录速度	视光驱数量和光盘种类而定
摆渡速度（一个完整流程）	小于10 min（4GB数据，使用6X BD光盘） 小于20 min（4GB数据，使用6X DVD光盘）
光盘格式	产品与最新的蓝光技术保持同步，全面支持：CD,DVD-ROM/-R(DL)/-RW/-RAW,BD-R/-RE,BDDL,BDTL,BDQL
状态显示屏	有
光盘平均装载时间	小于5s
装载方式	自动
内置服务器	2台
接口	LAN
电源频率	100—240V
平均能耗	50—60Hz
额定电压	400W
平均无故障间隔时间（电子部分）	大于10万小时
平均无故障间隔时间（机械部分）	大于200万次
安全标准	CE FCC
尺寸	447mm（宽）X 445mm（高）X750mm（深）
最大总重量	47.6Kg（含光盘）
操作条件	10°C-35°C 最大5°C/小时